

Specification	Value
Laser Tube	CO <sub>2</sub>
Maximum Power	10W
Laser Cooling	Air Cooled
Maximum Print Speed	2000 characters/sec
Maximum Line Speed	900 m/min (2,940 ft/min)
Environmental Protection	IP54, 65
Beam Output	Steered Beam
Laser Source Expected Life	45,000 hours
Laser Wavelength Options	10.6 μm, 9.3 μm
Focal Distance Options	64 mm (2.50 in) – 400 mm (15.75 in)
Maximum Mark Window	485 x 351 mm (19.09 x 13.81 in)
Standard I/O Connectivity	Internal Terminal Connections
Standard User Interface	Handheld
Optional User Interface	PC, CLARiTY™ Laser Controller, TCS, Smart Graph Com
Umbilical	Detachable, 3 Lengths
Plant Air Used	No
Certifications/Approvals	CE, TÜV/NRTL, FCC Compliance (no certification required): ROHS, CDRH/FDA



Q1: 如何設置打印機 如何設置 如何設置 如何設置

如何設置 如何設置 如何設置 如何設置 :

1. 如何設置 如何設置
2. 如何設置 如何設置 如何設置 如何設置
3. 如何設置 如何設置 如何設置 如何設置 如何設置 如何設置 :如何設置  
如何設置 如何設置 如何設置 如何設置 如何設置 如何設置 如何設置

Q2: 如何設置 如何設置 如何設置 如何設置 如何設置 如何設置

Q3: 00000000 0000 00 0000 00

000000 0000 00000000 00000000 00000000 00000000 0000000000 000000 00000000 :00000000 000000  
000000.

Q9: 00000000 0000 00 00000000 00000000 000000 00

00000000 000000 0000000000 00000000000 00000 00000000 00000 00000000 00000000 0000 00000000 0000 00000000 0000 00000000 0000 00000000 0000 00000000 0000 00000000 0000 00000000  
0000 0000000000 000000 0000000000 0000 0000000000 0000 00000000 0000 0000000000 0000 00000000 0000 00000000 0000 00000000 0000 00000000  
000000 0000000000 PLT DXF BMP AI 0000000000 Shx TIF 00000000.