

Specification	Value
Laser Tube	CO ₂
Maximum Power	60W
Laser Machine Cooling	Air cooled
Maximum Print Speed	2100 characters/sec
Maximum Line Speed	15 m/sec (49 ft/sec)
Environmental Protection	IP54, IP65
Beam Output	Steered Beam
Laser Source Expected Life	45,000 hours
Laser Wavelength Options	10.6 μm, 10.2 μm, 9.3 μm
Focal Distance Options	64 mm (2.50 in) – 600 mm (23.62 in)
Maximum Mark Window	601 x 440 mm (23.66 x 17.32 in)
Standard I/O Connectivity	Internal Terminal Connections
Standard User Interface	Handheld
Optional User Interface	PC, CLARiTY™ Laser Controller, TCS
Umbilical	Detachable , 3 lengths
Plant Air Used	No
Certifications/Approvals	CE, TÜV/NRTL, FCC Compliance (no certification required): ROHS, CDRH/FDA



Q1: ආරම්භක පරිදායක පරිදායක පරිදායක පරිදායක

පරිදායක පරිදායක පරිදායක පරිදායක :.

1. පරිදායක පරිදායක
2. පරිදායක පරිදායක පරිදායක පරිදායක
3. පරිදායක පරිදායක පරිදායක පරිදායක පරිදායක පරිදායක :පරිදායක පරිදායක පරිදායක පරිදායක පරිදායක පරිදායක.

Q2: පරිදායක පරිදායක පරිදායක පරිදායක පරිදායක පරිදායක

Q3: 00000000 0000 00 0000 00

000000 00000 00000000 00000000 00000000 00000000 0000000000 000000 0000000 :00000000 000000
000000.

Q9: 00000000 0000 00 00000000 00000000 000000 00

00000000 000000 0000000000 000000000000 00000 0000000 00000 0000000 00000000 00000000 0000 00000000 0000 00000000 0000 00000000 0000 00000000 0000 00000000
0000 00000000000 000000 0000000000 0000 0000000000 0000 00000000 0000 00000000 0000 00000000 0000 00000000 0000 00000000 0000 00000000
000000 000000000 PLT DXF BMP AI 000000000 Shx TIF 00000000.