

Form Eigenschaften ABS + PC-Gehäuse, rot und schwarz, Farb-Touchscreen
Dimension 140 * 90 * 240 mm
CPU-Quard-Kern 1,4 GHz
Definition 600 PDI
Sprühdüse Thermisch schäumender Tintenstrahl 2.5
Druckrichtung einstellbar mit 360 Grad, erfüllen alle Arten von Produktionsanforderungen
Druckzeile 1-8 Zeilen (einstellbar)
Druckhöhe 1,2 mm-12,7 mm
Druckabstand 1-10mm Mechanische Einstellung (der beste Abstand zwischen der Düse und dem gedruckten Objekt ist 2-5mm)
Drucken von Inhalten Chinesisch, Englisch, Nummer, Datum, Uhrzeit, QR-Code, Barcode, Bild
Application Board, Papier, Karton, Stein, Rohr, Kabel, Metall, Kunststoff, Elektronik, Kfz-Teile, etc.
Drucklänge 2000 Zeichen für jede Nachricht, keine Begrenzung der Länge
Druckgeschwindigkeit 70 m / min
Tintenart Schnell trocknende Umgebungstinte, Tinte auf Wasserbasis und ölige Tinte
Tintenfarbe Schwarz, weiß, rot, blau, gelb, grün, unsichtbar
Tintenvolumen 42 ml (kann normalerweise 800.000 Zeichen drucken)
Schnittstelle USB, RS232, DB15, Photoelektrische Schnittstelle, Bluetooth 4.0, Wi-Fi
DC16.8 Lithium-Batterie
Lagerung Das System kann mehr als 1000 Masse speichern (externer USB macht die Informationsübertragung frei)
Arbeitsbedingungen Temperatur: 0 - 45 Grad; Luftfeuchtigkeit: 10% - 80%