

Form Eigenschaften ABS + PC-Gehäuse, rot und schwarz, Farb-Touchscreen  
Dimension 140 \* 90 \* 240 mm  
CPU-Quard-Kern 1,4 GHz  
Definition 600 PDI  
Sprühdüse Thermisch schäumender Tintenstrahl 2.5  
Druckrichtung einstellbar mit 360 Grad, erfüllen alle Arten von Produktionsanforderungen  
Druckzeile 1-8 Zeilen (einstellbar)  
Druckhöhe 1,2 mm-12,7 mm  
Druckabstand 1-10mm Mechanische Einstellung (der beste Abstand zwischen der Düse und dem gedruckten Objekt ist 2-5mm)  
Drucken von Inhalten Chinesisch, Englisch, Nummer, Datum, Uhrzeit, QR-Code, Barcode, Bild  
Application Board, Papier, Karton, Stein, Rohr, Kabel, Metall, Kunststoff, Elektronik, Kfz-Teile, etc.  
Drucklänge 2000 Zeichen für jede Nachricht, keine Begrenzung der Länge  
Druckgeschwindigkeit 70 m / min  
Tintenart Schnell trocknende Umgebungstinte, Tinte auf Wasserbasis und ölige Tinte  
Tintenfarbe Schwarz, weiß, rot, blau, gelb, grün, unsichtbar  
Tintenvolumen 42 ml (kann normalerweise 800.000 Zeichen drucken)  
Schnittstelle USB, RS232, DB15, Photoelektrische Schnittstelle, Bluetooth 4.0, Wi-Fi  
DC16.8 Lithium-Batterie  
Lagerung Das System kann mehr als 1000 Masse speichern (externer USB macht die Informationsübertragung frei)  
Arbeitsbedingungen Temperatur: 0 - 45 Grad; Luftfeuchtigkeit: 10% - 80%