

Características de la forma ABS + carcasa de PC, rojo y negro, pantalla táctil a color  
Dimensión 140 \* 90 \* 240 mm  
CPU Quad core 1.4 GHz  
Definición 600 PDI  
Boquilla de pulverización Chorro de espuma térmico de inyección 2.5  
Dirección de impresión ajustable con 360 grados, cubre todo tipo de necesidades de producción  
Línea de impresión 1-8 líneas (ajustable)  
Altura de impresión 1.2mm-12.7 mm  
Distancia de impresión 1-10 mm Ajuste mecánico (la mejor distancia entre la boquilla y el objeto impreso es de 2-5 mm)  
Impresión de contenido chino, inglés, número, fecha, hora, código QR, código de barras, imagen  
Tablero de aplicación, papel, cartón, piedra, tubería, cable, metal, plástico, electrónica, partes automotrices, etc.  
Longitud de impresión de 2000 caracteres para cada mensaje, sin limitación de longitud  
Velocidad de impresión 70 m / min  
Tipo de tinta tinta ambiental de secado rápido, tinta a base de agua y tinta aceitosa  
Color de tinta Negro, blanco, rojo, azul, amarillo, verde, invisible  
Volumen de tinta 42 ml (generalmente puede imprimir 800,000 caracteres)  
Interfaz USB, RS232, DB15, interfaz fotoeléctrica, Bluetooth 4.0, Wi-Fi  
Voltaje DC16.8 batería de litio  
Almacenamiento El sistema puede almacenar más de 1000 masas (USB externo hace la transferencia de información de forma gratuita)  
Condiciones de trabajo Temperatura: 0 - 45 grados; Humedad: 10% - 80%