

Logiciel Advance

- 1 haut efficace, haute vitesse, automatique, haut intelligent
2. conception modulaire, circuits de basse puissance
3. le lièvre très intégré, la construction est raisonnable, anti-interférence forte.
4. le contenu peut être modifié pendant l'impression sans arrêter la chaîne de production.
5. modifiez le logiciel pour répondre aux différents besoins de production
6. la balle avec la viscosité de la conception avancée du monde de contrôle Vicosity, la détection automatique s'ajustent.

Matériel de haute qualité

1. écran tactile couleur complet fourni par Hitachi.
2. composants électroniques achetant les dernières puces les plus avancées du monde AMR.
3. puissance offerte par l'industrie aéronautique
4. sélection intégrée de la pompe de l'original importé
5. toutes les pièces de châssis en acier inoxydable, satisfont IP55 norme de protection.

Conception humaine

1. Réglez automatiquement un canal principal et le nettoyage de gicleur, diagnostic de défaut et entretien de l'individu.
2. tout contrôle automatique intelligent, une machine de commutateur de clef
3. avec la détection de panne et la fonction d'alarme, aucune encre pour rappeler l'affichage.
4. l'IME ou l'entrée chinoise de pinyin est très convinent
5. pouvez stocker 40 messages pinyin à votre service

Paramètre d'impression

- 1 lignes d'impression: 1-4 lignes pour l'alphabet et le nombre. Sometimes1-6
- 2 vitesse d'impression: 1.8 m/s (5 * spot Lattice)
- 3 mode de déclenchement d'impression: automatique, photo-électrique, codeur (synchroniseur, compteur de compteur), codeur photoélectrique
- 4 temps d'impression: plusieurs fois l'impression depuis l'induction
- 5 alphabet Lattice: 4 × 7, 5 × 5, 5 × 7, 7 × 9, 6 × 12, 8 × 16, 9 × 16, 12 × 16, 8 × 7
- 6 Lattice numérique: 4 × 7, 5 × 5, 5 × 7, 7 × 9, 6 × 12, 8 × 16, 9 × 16, 12 × 16, 8 × 7
- 7 caractère chinois: 12 × 12, 16 × 16, 16 × 16 (exécution de manuscrit), 24 × 24.
- 8 fonction d'édition: intraply Hybrid, rotation, combinaison, variété de polices différentes, espace ou audacieux etc. dans 36 spot Lattice.
- 9 éditent l'image: n'importe quel logo dans 36 treillis de tache
- 10 capacité de téléchargement de BMP: 10 KB dans le maximum
- 11 Mémorisez la capacité: 40 morceaux pour l'information d'impression et 20 morceaux pour l'information d'image
- 12 longueur d'information: 5000 spots
- 13 encre consommer: 500 ml d'encre pour 60 000 000 spots.
- comptage de 14 compteurs: peut imprimer à l'unité de longueur différente
- 15 20 numéros de code aléatoire peut être imprimé
- 16 alimentation d'énergie: AC220V ± 20% 50Hz 100VA
- 17 pipe de pulvérisation: 2 mètres (peut être faite dans la mesure de commande)
- 18 poids total: kg
- taille 19:370 × 270 × mm