Caratteristiche di forma Caso ABS + PC, rosso e nero, touch screen a colori
Dimensione 140 * 90 * 240 mm
CPU Quard core 1.4 GHz
Definizione 600 PDI
Ugello a spruzzo Getto d'inchiostro a schiuma termica 2.5
Direzione di stampa Regolabile a 360 gradi, per soddisfare ogni tipo di esigenza produttiva
Stampa linee 1-8 linee (regolabile)
Altezza di stampa 1.2mm-12.7 mm
Distanza di stampa 1-10mm Regolazione meccanica (la distanza migliore tra l'ugello e l'oggetto stampato è 2-5mm)
Contenuto di stampa cinese, inglese, numero, data, ora, codice QR, codice a barre, immagine
Pannello di applicazione, carta, cartone, pietra, tubo, cavo, metallo, plastica, elettronica, parti automobilistiche, ecc.
Stampa di 2000 caratteri per ciascun messaggio, nessuna limitazione di lunghezza
Velocità di stampa 70 m / min
Tipo di inchiostro Inchiostro ambientale a secchezza rapida, inchiostro a base d'acqua e inchiostro oleoso
Colore dell'inchiostro Nero, bianco, rosso, blu, giallo, verde, invisibile
Volume dell'inchiostro da 42 ml (in genere è possibile stampare 800.000 caratteri)
Interfaccia USB, RS232, DB15, interfaccia fotoelettrica, Bluetooth 4.0, Wi-Fi
Voltaggio DC16.8 batteria al litio
Memoria Il sistema può memorizzare più di 1000 masse (USB esterno per il trasferimento delle informazioni in modo gratuito)
Temperatura di lavoro: 0 - 45 gradi; Umidità: 10% - 80%