

CJ03 Chief produzione data codice Inkjet stampante

Advance software

- 1 alto efficiente, alta velocità, automatico, alto intelligente
2. Design modulare, circuiteria a bassa potenza
3. hardware altamente integrato, la costruzione è ragionevole, forte anti-interferenza.
4. il contenuto può essere modificato durante la stampa senza arrestare la linea di produzione.
5. modificare il software per soddisfare le diverse esigenze produttive
6. la sfera con la viscosità del controllo avanzato di disegno del mondo viscosity, rilevazione automatica registri.

Hardware di alta qualità

1. schermo di tocco di colore completo fornito da Hitachi.
2. componenti elettronici che acquistano le ultime chips più avanzate del mondo AMR.
3. potere offerto dall'industria aerospaziale
4. Built-nella selezione della pompa dell'originale importato
5. tutte le parti del telaio dell'acciaio inossidabile, rispondono al livello di protezione IP55..

Disegno umano

1. impostare automaticamente un canale chiave e pulizia ugello, diagnosi di guasto e la manutenzione di auto.
2. tutto il controllo automatico intelligente, una macchina di interruttore chiave
3. con rilevazione guasti e funzione di allarme, nessun inchiostro per ricordare la visualizzazione.
4. sia IME o cinese input Pinyin è molto convincent
5. può memorizzare 40 pinyin messaggi al vostro servizio

Parametro Print

- 1 linee di stampa: 1-4 linee per alfabeto e numero. Sometimes 1-6
- 2 velocità di stampa: 1.8 m/s (5 * Reticolo del punto)
- 3 modalità trigger di stampa: automatico, foto-elettrico, Coder (sincronizzatore, contatore contatori), codificatore fotoelettrico
- 4 tempi di stampa: parecchie volte stampando da una volta induzione
- 5 Reticolo di alfabeto: 4 × 7 □ 5 × 5 □ 5 × 7 □ 7 × 9 □ 6 × 12 □ 8 × 16 □ 9 × 16 □ 12 × 16 □ 8 × 7
- 6 reticolo numerico: 4 × 7 □ 5 × 5 □ 5 × 7 □ 7 × 9 □ 6 × 12 □ 8 × 16 □ 9 × 16 □ 12 × 16 □ 8 × 7
- 7 carattere cinese: 12 × 12 □ 16 × 16 □ 16 × 16 (script in esecuzione), 24 × 24.
- 8 funzione di modifica: intrappolly ibrido, rotazione, combinazione, varietà di caratteri differenti, spazio o grassetto ecc. in grata di punto 36.
- 9 Picture Edit: qualsiasi logo in 36 spot reticoli
- 10 BMP capacità di download: 10 KB in massimo
- 11 memoria capienza: 40 parti per le informazioni di stampa e 20 parti per le informazioni dell'immagine
- 12 lunghezza delle informazioni: 5000 spot reticoli
- 13 inchiostro consumano: inchiostro 500ml per 60.000.000 punti.
- 14 conteggio del tester: può stampare all'unità differente di lunghezza
- 15 20 numeri di codice casuale possono essere stampati
- 16 alimentazione: AC220V ± 20% 50Hz 100VA
- 17 tubo dello spruzzo: 2 tester (può essere fatto nella misura di ordine)
- 18 Peso totale: 48kg
- 19 formato: 370 × 270 × 650