

Форма имеет корпус ABS + PC, красный и черный, цветной сенсорный экран
Размер 140 * 90 * 240 мм
Ядро процессора Quard 1,4 ГГц
Определение 600 PDI
Распылительная насадка Термопенный пенообразователь 2,5
Направление печати Регулируется на 360 градусов, отвечает всем видам производственных потребностей
Линия печати 1-8 линий (регулируемая)
Высота печати 1,2 мм-12,7 мм
Расстояние печати 1-10 мм Механическая регулировка (лучшее расстояние между соплом и печатным объектом составляет 2-5 мм)
Печать контента Китайский, английский, номер, дата, время, QR-код, штрих-код, изображение
Доска приложений, бумага, картон, камень, труба, кабель, металл, пластик, электроника, автомобильные детали и т. Д.
Длина печати 2000 символов для каждого сообщения, без ограничений по длине
Скорость печати 70 м / мин
Чернильные краски Быстросохнущие экологические краски, чернила на водной основе и масляные краски
Цвет чернил Черный, белый, красный, синий, желтый, зеленый, невидимый
Объем чернил 42 мл (обычно может печатать 800 000 символов)
Интерфейс USB, RS232, DB15, Фотоэлектрический интерфейс, Bluetooth 4.0, Wi-Fi
Напряжение DC16.8 литиевая батарея
Хранение Система может хранить более 1000 массовых (внешний USB делает передачу информации свободным способом)
Условия работы Температура: 0 - 45 градусов; Влажность: 10% - 80%